

LEGENDA:

REFLEKTOR:

R 1 4 szt. reflektor 1
WEVER DUCRE PLUXO
1.0 LED111
3000K
ściemnialna z boczem opadającym
143168W5
12W / 720lm

R 2 14 szt. refelktor 2
WEVER DUCRE PLUXO
2.0 LED111
3000K
ściemnialna z boczem opadającym
143268W5
2x12W / 2x720lm

R 3 6 szt. reflektor 3
WEVER DUCRE PLUXO
3.0 LED111
3000K
ściemnialna z boczem opadającym
143368W5
3x12W / 3x720lm

WALLWASHER:

WW 1 58 szt. wallwasher 1
XAL BASO 40 wallwasher
3000K DIM DALI white
045-1122537A
14W / 1300lm
h=770cm (na gzymsie w hali)
h=200cm (na meblu w zakrysti)

WW 2 1 szt. wallwasher 2
XAL BASO 40 wallwasher
3000K DIM DALI white
045-1124537A
28W / 2640lm
h=200cm (na meblu w zakrysti)

WW 3 3 szt. wall washer 3
XAL MINO 60 surface
3000K DIM DALI white
light inset 60 wallwasher 007-9045537
23W / 1817lm
h=1000cm (na ściagu)

OPRAWA PODŁOGOWA:

OP 1 8 szt. oprawa podłogowa 1
XAL LECU 65 asymmetric
3000K floor recessed
088-5712516M
5W / 440lm

OP 2 3 szt. oprawa podłogowa 2
XAL LECU 110 asymmetric
3000K floor recessed
088-5722516M
12W / 880lm

OPRAWA LINIOWA:

OL 1 24 szt. oprawa liniowa 1
XAL MINO 60 surface
3000K DIM DALI white
046-41P5537H
37W / 3680lm
h=1000cm (na ściagu)

OL 2 antypaniczna 6 szt. oprawa liniowa 2 antypaniczna
XAL MINO 60 surface
3000K DIM DALI white + funkcja awaryjna 1h
light inset 007-93P5537NL1
37W / 3680lm
h=1000cm (na ściagu)

OL 3 2 szt. oprawa liniowa 3
IMPERIAL PROFI 48 LED CUBE
3000K white
15W / 2200lm
6441.2200.830 RAL 9010

OL 4 16 szt. oprawa liniowa 4
IMPERIAL PROFI 48 LED CUBE
3000K white
29W / 4400lm
6441.4400.830 RAL 9010

OL 5 IP44 3 szt. oprawa liniowa 5
IMPERIAL PROFI 48 BAR OP wisząca
światłówka T5
28W / 2600lm
400.128E

OPRAWA AWARYJNA:

OA 1 antypaniczna 3 szt. oprawa awaryjna 1 antypaniczna
TM TECHNOLOGIE ITECH M2
1h RAL 9003
ITECH M2 102 COLD AT

OA 2 droga ewakuacyjna 4 szt. oprawa awaryjna 2 drogi ewakuacyjne
TM TECHNOLOGIE ITECH C1
1h RAL 9003
ITECH C1 102 M AT COLD

OA 3 hydrant 2 szt. oprawa awaryjna 3 oświetlenie hydrantu
TM TECHNOLOGIE ITECH W1
1h RAL 9003
ITECH W1 102 M AT COLD

OA 4 znak kierunkowy 9 szt. oprawa awaryjna 4 kierunkowa
TM TECHNOLOGIE ONTEC G
1h RAL 9003
ONTEC G E1B 101 M AT

OPRAWA ZEWNĘTRZNA:

OZ 1 3 szt. oprawa zewnętrzna 1
PHILIPS Capricorn IR LED
6W / 600lm
16456/87/16
h=над górną linią okien parteru

UWAGA:

Przed ostatecznym rozprowadzeniem instalacji oświetleniowej oraz ostatecznym zamówieniem opraw należy wykonać próbę oświetlenia na reprezentatywnych obszarach budynku w obrębie hali głównej, chóru, prezbiterium.

Przed ostatecznym montażem opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonać próbne uruchomienie wraz ze sprawdzeniem natężenia światła oraz widoczności oznakowania.

Wszystkie oprawy oświetleniowe należy lokalizować pod okiem projektanta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: JRK72 ARCHITEKT JACEK KRYCH ul. ZWYCIĘSTWA 40/12A 44-100 GLIWICE NIP 888-114-10-57 Info@jrk72.pl 784 060 474	
ZAMAWIAJĄCY: ZAKON BRACI MNIEJSZYCH PROWINCJI WNIEBOWZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, DOM ZAKONNY W BYTOMIU	
ADRES INWESTYCJI: PLAC KLASZTORNY 5, 41-902 BYTOM	
TEMAT PROJEKTU: RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA ŚW. WOJCIECHA W BYTOMIU	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH - LEGENDA	
PROJEKTANT: arch. Jacek KRYCH nr upr. 20/09/SŁOKK	PODPIS:
OPRACOWANIE: arch. Michał NAWROT arch. Joanna URBANOWICZ arch. Sabina TKACZUK	PODPIS:
NR RYS: KPB-PW-A-21_R2	DATA: 12-2018 SKALA: 1:75
<small> UWAGI: 1. OPRACOWANIE CHRONIONE LISTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 64 POZ. 2 Z DNIA 4 LUTEGO 1984R.) 2. NIE WOLNO ODMERZAĆ ŻADNYCH WYMAGÓW Z TEGO RYSUNKU, OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIĆ WYMAGARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O NIEZGODNOŚCIACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 3. RYSUNEK ROBOCZY BEZ PODPISÓW PROJEKTANTÓW I WYMAGANYCH ZATWIERDZEŃ, NIE JEST PODSTAWĄ DO ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANICH </small>	