

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ (Dw) - DRZWI PROJEKTOWANE

OZNACZENIE	Dw 1	Dw 2	Dw 4	Dw 5	Dw 6	Dw 8	Dw 7	Dz 5	Dz 6
ILOŚĆ	1	1	1	1	2	1	1	1	2
RYSUNEK									
LOKALIZACJA	drzwi prezbiterium	drzwi korytarz	drzwi zakrystia	drzwi magazyn	drzwi wc	drzwi korytarz	drzwi magazyn	drzwi boczne	drzwi zew. piwnica
RODZAJ	ALUPROF MB-60	PORTA EI 30	ALUPROF MB-60 EI	ALUPROF MB-60 EI	PORTA CPL 1.1	PORTA CPL 1.1	PORTA CPL 1.1	ALUPROF MB-60	ALUPROF MB-86
KOLOR	RAL 7037	biały	RAL 7037	RAL 7037	biały	biały	biały	RAL 7037	RAL 7037
UWAGI	- aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecz. VSG 4.4.2 - od strony prezbiterium wyposażone w dźwignię antypaniczną w kolorze szarym - od strony korytarza zabezpieczone zamkiem z wkładką patentową - ościeżnica ukryta możliwie głęboko w warstwie tynku - wymiary otworu należy pobrać po pracach wyburzeniowych - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.	- drzwi EI 30 - drzwi metalowe, pełne - zabezpieczone zamkiem z wkładką patentową - drzwi z samozamykaczem - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.	- drzwi EI 30 - aluminiowe, przeszklone szkłem mlecznym - zabezpieczone zamkiem z wkładką patentową - ościeżnica ukryta możliwie głęboko w warstwie tynku - drzwi z samozamykaczem - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.	- drzwi EI 30 - aluminiowe, przeszklone - zabezpieczone zamkiem z wkładką patentową - ościeżnica ukryta możliwie głęboko w warstwie tynku - drzwi z samozamykaczem - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.	- drzwi pełne z wypełnieniem z płyty wiórowo-otworowej - drzwi z podcięciem wentylacyjnym - zamek WC - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.	- drzwi pełne z wypełnieniem z płyty wiórowo-otworowej - zabezpieczone zamkiem na wkładkę patentową - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.	- drzwi pełne z wypełnieniem z płyty wiórowo-otworowej - zabezpieczone zamkiem na wkładkę patentową - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.	- od strony budynku wyposażone w dźwignię antypaniczną w kolorze szarym - szklenie zespolone - od strony zewnętrznej zabezpieczone zamkiem z wkładką patentową - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.	- drzwi pełne, panelowe - panel zlicowany od strony zew. - klamka ASSA ABLOY AHW500, szyld okrągły, stal nierdzewna kpl.

- wszystkie elementy projektu wykonawczego do dokładnego wymierzenia i zweryfikowania na budowie po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych

- w tabeli podano uproszczone wytyczne dotyczące renowacji, dokładny opis prac należy sprawdzić w opisie technicznym projektu wykonawczego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 	
JRK72 ARCHITEKT JACEK KRYCH ul. ZWYCIĘSTWA 40/12A 44-100 GLIWICE NIP 888-114-10-57 info@jrk72.pl 784 060 474	
ZAMAWIAJĄCY: ZAKON BRACI MNIEJSZYCH PROWINCJI WNIEBOWZWIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARIII PANNY, DOM ZAKONNY W BYTOMIU	
ADRES INWESTYCJI: PLAC KLASZTORNY 5, 41-902 BYTOM	
TEMAT PROJEKTU: RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA ŚW. WOJCIECHA W BYTOMIU	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU: STOLARKA DRZWIOWA ZE W - PROJEKT	
PROJEKTANT: arch. Jacek KRYCH nr upr. 20/09/SLOKK	PODPIS:
OPRACOWANIE: arch. Michał NAWROT arch. Joanna URBANOWICZ arch. Sabrina TKACZUK	PODPIS:
NR RYS.:	DATA: 12-2018 SKALA: 1:100
UWAGI: 1. OPRACOWANIE CHRONIONE LISTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24/84 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) 2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ZADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O NIEZGODNOŚCIACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 3. RYSUNEK ROBOCZY BEZ PODPISÓW PROJEKTANTÓW I WYMAGANYCH ZATWIERDZEŃ, NIE JEST PODSTAWĄ DO ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWALNYCH	